

DESCRIPTION

Peinture aqueuse mat économique.

UTILISATION

Recommandé pour la peinture des murs intérieurs et extérieurs.

PREPARATION DU SUPPORT

Tous les supports doivent être sains, secs, propres et solides.

Supports neufs: Brosser puis appliquer une couche d'Isolite Aqueuse (réf. 86-405).

Enduits de ciment neufs: Attendre jusqu'au séchage total du ciment qui se fait en l'espace d'un mois environ. Brosser, si nécessaire, pour éliminer les particules détachées non adhérentes. Appliquer une couche d'Isolite Aqueuse (réf. 86-405).

Supports préalablement peints: Brosser pour enlever l'ancienne peinture non adhérente, refaire les zones abîmées et éliminer les graisses et poussières. Sur les zones où l'enduit est visible, procéder comme indiqué pour les supports neufs.

Supports contaminés avec moisissures et algues: Traiter avec Décontaminant Artibiose (réf. 18-220).

CARACTERISTIQUES

Temps de séchage (à 20° C et 60 % d'humidité relative).....	Hors poussière environ 30 minutes
	Recouvrable 3 à 4 heures
	(L'occurrence simultanée de une température basse et une humidité relative élevée conduit à temps de séchage plus longs que l'habituel).

Composés Organiques Volatils (COV):

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/L.

Ce produit contient au maximum 1 g/L de COV. ^(a)

(a) La valeur de COV ci-dessus se rapporte au produit prêt à l'emploi, teinté, dilué, etc., avec des produits recommandés par nous. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour des produits obtenus avec des adjuvants différents de ceux que nous recommandons, et nous attirons votre attention sur la responsabilité d'agent intervenant dans la chaîne d'approvisionnement qui transgresserait les règles imposées par la Directive 2004/42/CE.

CONDITIONS DE L'ENVIRONNEMENT

Température ambiante.....	Supérieur à 5 °C
Humidité relative	Inférieur à 80 %
Température du support.....	2 à 3° C au-dessus du point de rosée.
	Ne pas appliquer sur des supports très chauds du fait de l'exposition au soleil.

MISE ON OUVRE

Procédé d'application.....	Brosse, rouleau anti-goutte et pistolet airless.
Préparation du produit.....	Agiter jusqu'à homogénéisation complète
Dilution	Première couche jusqu'à 10 % d'eau, et la couche suivant jusqu'à 5 %.
Application.....	Appliquer deux à trois couches d'Emultin

Rendement - Variable selon le type de support, son état, les conditions et le mode d'application. A titre indicatif considérer 9 à 12 m²/L.

Conditionnement – 3 ans stocké en emballage d'origine, à l'intérieur, entre 5 et 40°C.

Il est recommandé de vérifier périodiquement les actualisations de cette fiche technique CIN assure que ses produits sont conformes aux spécifications données dans ses fiches techniques. Les conseils techniques donnés par CIN avant ou après la livraison des produits sont donnés seulement à titre indicatif, de bonne foi et dans la limite de ses connaissances au moment où il les donne. En aucun cas ils ne peuvent engager la responsabilité de CIN. Les réclamations seront seulement acceptées si relatives à un défaut de fabrication ou d'une non conformité par rapport au bon de commande. La seule obligation de CIN sera, respectivement, le remplacement ou le remboursement du prix déjà payé de la marchandise défectueuse ou le remplacement du produit défectueux. CIN n'accepte pas la responsabilité pour toute autre perte ou dommage. Toutes les ventes de CIN sont régies par ses 'conditions générales de vente' dont la lecture est recommandée.

REMARQUES

En endroits propices au développement de moisissures et algues il est conseillé l'addition d'un Additif Anti-moisissures et Algues (réf. 18-210) à la peinture jusqu'à un maximum de 5% pour mieux protéger le film sec de la peinture.

SECURITE, SANTE ET ENVIRONNEMENT

En règle générale éviter tout contact avec les yeux et la peau, porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Conserver l'emballage bien fermé et dans un local approprié. Assurer un transport adéquat du produit et prévenir des accidents qui peuvent survenir pendant le transport, notamment la rupture ou la détérioration de l'emballage. Conserver l'emballage dans un local sûr et en position correcte. Ne pas utiliser ou stocker le produit dans des conditions extrêmes de température. Toujours prendre en compte la législation existante sur l'environnement, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail. Pour plus d'informations, la lecture de l'étiquette et de la fiche de sécurité du produit sont essentielles.

Il est recommandé de vérifier périodiquement les actualisations de cette fiche technique CIN assure que ses produits sont conformes aux spécifications données dans ses fiches techniques. Les conseils techniques donnés par CIN avant ou après la livraison des produits sont donnés seulement à titre indicatif, de bonne foi et dans la limite de ses connaissances au moment où il les donne. En aucun cas ils ne peuvent engager la responsabilité de CIN. Les réclamations seront seulement acceptées si relatives à un défaut de fabrication ou d'une non conformité par rapport au bon de commande. La seule obligation de CIN sera, respectivement, le remplacement ou le remboursement du prix déjà payé de la marchandise défectueuse ou le remplacement du produit défectueux. CIN n'accepte pas la responsabilité pour toute autre perte ou dommage. Toutes les ventes de CIN sont régies par ses 'conditions générales de vente' dont la lecture est recommandée.